5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Made in Germany by WOLF

BONUS PROGRAM

Kondenzačné kotly Wolf

Cenník zostáv

Platnosť od 1. 4. 2024

www.slovensko.wolf.eu

Plynový kondenzačný kotol FGB

- Plynule modulovaný výkon od 4,8 kW
- Regulácia teploty vykurovania podľa vonkajšej teploty v základnej výbave kotla
- Obehové modulačné čerpadlo s vysokým výkonoma účinnosťou (podlahové vykurovanie do 300 m² bez ďalších hydraulických a zmiešavacích uzlov)
- Minimálne nároky na priestor, najtichší medzi kotlami
- **Jednotný systém regulácie - pre všetky zariadenia WOLF postačí jediný modul BM-2 (v čiernej alebo bielej farbe), s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**

Rozmery



Typ	FGB	24	28	35	K–24	K-28	K-35
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A	A	A	A
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ohrevu vody					A	A	A
Rozmery (bez spalinového hrdla), š x v x h				408×310×650			
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C (vykur./ohrev vody)	kW	19,4/23,3 [1]	24,1/27 [1]	30,7/33,6 [1]	19,4/23,3 [1]	24,1/27 [1]	30,7/33,6 [1]
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C	kW	20,7	27	34,7	20,7	27	34,7
Menovitý tepelný príkon (vykur./ohrev vody)	kW	20/24 [1]	25/28 [1]	32/35 [1]	20/24 [1]	25/28 [1]	32/35 [1]
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 80/60 °C	kW	4,8	4,8	6,7	4,8	4,8	6,7
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 50/30 °C	kW	5,3	5,3	7,5	5,3	5,3	7,5
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	4,9	4,9	6,9	4,9	4,9	6,9
Účinnosť (DIN)							
pri 100% výkonu (Hi)	%	97	98	98	97	98	98
pri 30% výkonu (Hi)	%	110	110	110	110	110	110
NO_x trieda		6	6	6	6	6	6
Expanzná nádoba	l	8	8	8	8	8	8
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3	3	3	3
Celková hmotnosť	kg	27	27	28	27	27	28
Napájanie				230V, 50Hz			
Prietok teplej vody pri dT = 30 K	l/min	–	–	–	10,55	13,4	16,3
Pripojenie - vzduch	mm	100	100	100	100	100	100
Pripojenie - spaliny	mm	60	60	60	60	60	60

Upozornenie: určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu / odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf) pozri príslušnú Technickú dokumentáciu na www.slovensko.wolf.eu

Smartset

Cenník zostáv
s kondenzačným kotlom FGB

Kotol FGB s vonkajším snímačom

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
8615826A	FGB-24 kW	A	**1 840,00**
8614828A	FGB-28 kW	A	**1 899,00**
8614830A	FGB-35 kW	A	**1 940,00**
8615827A	FGB-K-24 kW s prietokovým ohrevom	A/A	**1 899,00**
8614827A	FGB-K-28 kW s prietokovým ohrevom	A/A	**1 960,00**
8614829A	FGB-K-35 kW s prietokovým ohrevom	A/A	**1 999,00**

Kotol FGB s vonkajším snímačom a zásobníkom CSW-120

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
8615826A+2ZAS120	FGB-24 kW + zásobník 115 l *	A/A	**2 910,00**
8614828A+2ZAS120	FGB-28 kW + zásobník 115 l *	A/A	**2 969,00**
8614830A+2ZAS120	FGB-35 kW + zásobník 115 l *	A/A	**3 010,00**

Kotol FGB s vonkajším snímačom a zásobníkom SE-2 150

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
8615826A+2ZAS150	FGB-24 kW + zásobník 140 l *	A/A	**3 070,00**
8614828A+2ZAS150	FGB-28 kW + zásobník 140 l *	A/A	**3 129,00**
8614830A+2ZAS150	FGB-35 kW + zásobník 140 l *	A/A	**3 170,00**

Kotol FGB s vonkajším snímačom a zásobníkom SEM-2 300

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
8615826A+2ZAS300S	FGB-24 kW + zásobník 285 l *	A/A	**3 620,00**
8614828A+2ZAS300S	FGB-28 kW + zásobník 285 l *	A/A	**3 679,00**
8614830A+2ZAS300S	FGB-35 kW + zásobník 285 l *	A/A	**3 720,00**

* vrátane snímača teploty zásobníka na prípravu teplej vody

Ceny sú bez DPH. Vydaním tohto cenníku strácajú predchádzajúce vydania platnosť.
Vyhradzujeme si právo úprav položiek a cien. Všetky produkty spĺňajú legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.
Všeobecné obchodné podmienky, technické parametre a návody nájdete na www.slovensko.wolf.eu

Plynový kondenzačný kotol CGB-2, CGB-2K

- Plynule modulovaný výkon od 1,8 kW do 27,1 kW
- Zabudované úsporné čerpadlo EEI < 0,23
- Dlhšie doby horenia a menej štartov horáka vedú k vyššej efektívnosti
- Automatické nastavovanie pomeru plyn - vzduch
- Odolná konštrukcia, veľmi účinná protihluková izolácia opláštenia kotla
- **Jednotný systém regulácie - pre všetky zariadenia WOLF postačí jediný modul BM-2 (v čiernej alebo bielej farbe), s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**

Rozmery





CGB-2:
1 Prívod vykurovania G¾"
2 Prípojka plynu R½"
3 Spiatočka vykurovania G¾"
4 Prívod ohrievača vody G¾"
5 Spiatočka ohrievača vody G¾"

CGB-2K:
1 Prívod vykurovania G¾"
2 Prípojka plynu R½"
3 Spiatočka vykurovania G¾"
4 Prípojka ohriatej vody s pripájacím kolenom G¾"
5 Prípojka studenej vody s pripájacím kolenom G¾"

Typ	CGB-2	14	20	24	K–20	K-24
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A	A	A
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ohrevu vody		–	–	–	A	A
Rozmery (bez spalinového hrdla), š x v x h				440 × 790 × 378		
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 [1]	23,8/27,1 [1]	18,9/22,2 [1]	23,8/27,1 [1]
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8	20,4	25,8
Menovitý tepelný príkon	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0	19,6/23,0	24,6/28,0
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 80/60 °C	kW	1,8/4,6 [2]	3,8/6,8 [2]	4,8/6,8 [2]	3,8/6,8 [2]	4,8/6,8 [2]
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 50/30 °C	kW	2,1/5,4 [2]	4,4/7,4 [2]	5,6/7,4 [2]	4,4/7,4 [2]	5,6/7,4 [2]
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	1,9/4,9 [2]	3,9/6,9 [2]	4,9/6,9 [2]	3,9/6,9 [2]	4,9/6,9 [2]
Účinnosť (DIN)						
pri menovitom zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88	98/88	98/88
pri 30% čiastočnom zaťažení s TR=30 °C (Hi/Hs)	%	108/97	108/97	108/97	108/97	108/97
NO_x trieda		6	6	6	6	6
Expanzná nádoba	l	10	10	10	10	10
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3	3	3
Celková hmotnosť	kg	33	33	33	35	35
Napájanie				230V, 50Hz		
Špecifický prietok „D" pri ΔT = 30 K	l/min	–	–	–	10,3	13,0
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100

[1] režim vykurovania/ohrevu vody [2] zemný plyn/skvapalnený plyn (G31)

Upozornenie: určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu/odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf) pozri príslušnú Technickú dokumentáciu na www.slovensko.wolf.eu

Flip & Clean

Smartset

Cenník zostáv
s kondenzačným kotlom CGB-2

Kotol CGB-2 s AM modulom, vonkajším snímačom a pripájacou súpravou na inštaláciu nad omietkou

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
2KOT14AM	CGB-2/14 kW	A/A	**2 813,00**
2KOT20AM	CGB-2/20 kW	A/A	**3 024,00**
2KOT24AM	CGB-2/24 kW	A/A	**3 104,00**
2KOTP20AM	CGB-2K/20 kW s prietokovým ohrevom	A/A	**3 400,00**
2KOTP24AM	CGB-2K/24 kW s prietokovým ohrevom	A/A	**3 258,00**

Kotol CGB-2 s AM modulom, vonkajším snímačom, pripájacou súpravou na inštaláciu nad omietkou a zásobníkom CSW-120

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
2KOT14AM+2ZAS120	CGB-2/14 kW + zásobník 115 l	A/A	**3 883,00**
2KOT20AM+2ZAS120	CGB-2/20 kW + zásobník 115 l	A/A	**4 094,00**
2KOT24AM+2ZAS120	CGB-2/24 kW + zásobník 115 l	A/A	**4 174,00**

Kotol CGB-2 s AM modulom, vonkajším snímačom, pripájacou súpravou na inštaláciu nad omietkou a zásobníkom SE-2 150

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
2KOT14AM+2ZAS150	CGB-2/14 kW + zásobník 140 l	A/A	**4 043,00**
2KOT20AM+2ZAS150	CGB-2/20 kW + zásobník 140 l	A/A	**4 254,00**
2KOT24AM+2ZAS150	CGB-2/24 kW + zásobník 140 l	A/A	**4 334,00**

Kotol CGB-2 s AM modulom, vonkajším snímačom, pripájacou súpravou na inštaláciu nad omietkou a zásobníkom SEM-2 300

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
2KOT14AM+2ZAS300S	CGB-2/14 kW + zásobník 285 l	A/A	**4 593,00**
2KOT20AM+2ZAS300S	CGB-2/20 kW + zásobník 285 l	A/A	**4 804,00**
2KOT24AM+2ZAS300S	CGB-2/24 kW + zásobník 285 l	A/A	**4 884,00**

Ceny sú bez DPH.

Plynový kondenzačný kotol s vrstvovým zásobníkom CGW-2

Rozmery







1 Prívod vykurovania G¾"
2 Prípojka plynu R½"
3 Spiatočka vykurovania G¾"
4 Prípojka ohriatej pitnej vody G½"
5 Prípojka studenej vody G¾"
6 Prípojka cirkulácie G¾"
7 Plniaci a vypúšťací kohút

Typ	CGW-2	14/100L	20/120L	24/140L
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ohrevu vody		A	A	A
Rozmery (bez spalinového hrdla), š x v x h			800 × 790 × 378	
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 [1]	23,8/27,1 [1]
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8
Menovitý tepelný príkon	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 80/60 °C	kW	1,8/4,6 [2]	3,8/6,8 [2]	4,8/6,8 [2]
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 50/30 °C	kW	2,1/5,4 [2]	4,4/7,4 [2]	5,6/7,4 [2]
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	1,9/4,9 [2]	3,9/6,9 [2]	4,9/6,9 [2]
Účinnosť (DIN)				
pri menovitom zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88
pri 30% čiastočnom zaťažení s TR=30 °C (Hi/Hs)	%	108/97	108/97	108/97
NO_x trieda		6	6	6
Expanzná nádoba	l	10	10	10
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3
Celková hmotnosť	kg	54 (35+19)	54 (35+19)	54 (35+19)
Napájanie			230V, 50Hz	
Špecifický prietok „D" pri ΔT = 30 K	l/min	14,3	18	20
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín	mm	60/100	60/100	60/100
Zásobník			vrstvový z ušľachtilej ocele	

[1] režim vykurovania/ohrevu vody [2] zemný plyn/skvapalnený plyn (G31)

Upozornenie: určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu/odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf) pozri príslušnú Technickú dokumentáciu na www.slovensko.wolf.eu

Flip & Clean

Smartset

Cenník zostáv s kondenzačným kotlom CGW-2

Kotol CGW-2 s AM modulom, vonkajším snímačom a pripájacou súpravou na inštaláciu nad omietkou*

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
2KOTW14AM	CGW-2/14 kW s vrstvovým zásobníkom 44 l (100 l **)	A/A	**3 990,00**
2KOTW20AM	CGW-2/20 kW s vrstvovým zásobníkom 44 l (120 l **)	A/A	**4 090,00**
2KOTW24AM	CGW-2/24 kW s vrstvovým zásobníkom 44 l (140 l **)	A/A	**4 190,00**

* na strane vykurovacej vody ** ekvivalentný objem zásobníka

Ceny sú bez DPH.

Plynový kondenzačný kotol s vrstvovým zásobníkom/ohrievačom CGS-2

Rozmery CGS-2L (CGS-2L s vrstvovým zásobníkom vody, CGS-2R s ohrievačom vody)







1 Prívod kotla G¾"
2 Spiatočka kotla G¾"
3 Prípojka plynu R½"
4 Prípojka cirkulácie G¾"
5 Prípojka ohriatej pitnej vody G½"
6 Prípojka studenej vody G¾"

Rozmery a pripojenie kotla CGS-2R nájdete v Cenníku vykurovacích systémov Wolf

Typ	CGS-2	14/120L	20/160L	24/200L
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A	A
Trieda sezónnej energetickej účinnosti ohrevu vody		A	A	A
Rozmery (bez spalinového hrdla), š x v x h			600 × 1462 × 635	
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C	kW	13,5	18,9/22,2 [1]	23,8/27,1 [1]
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C	kW	15,2	20,4	25,8
Menovitý tepelný príkon	kW	14	19,6/23,0	24,6/28,0
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 80/60 °C	kW	1,8/4,6 [2]	3,8/6,8 [2]	4,8/6,8 [2]
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 50/30 °C	kW	2,1/5,4 [2]	4,4/7,4 [2]	5,6/7,4 [2]
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	1,9/4,9 [2]	3,9/6,9 [2]	4,9/6,9 [2]
Účinnosť (DIN)				
pri menovitom zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/88	98/88	98/88
pri 30% čiastočnom zaťažení s TR=30 °C (Hi/Hs)	%	108/97	108/97	108/97
NO_x trieda		6	6	6
Expanzná nádoba	l	10	10	10
Max. dovolený tlak	bar	3	3	3
Celková hmotnosť	kg	84 (35+49)	84 (35+49)	84 (35+49)
Napájanie			230V, 50Hz	
Špecifický prietok „D" pri ΔT = 30 K	l/min	18,7	23,2	25,2
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín	mm	60/100	60/100	60/100
Zásobník CGS-2L		oceľový smaltovaný vrstvový zásobník, objem 90 l		
Zásobník CGS-2R		oceľový smaltovaný zásobník so špirálovým registrom, objem 150 l		

[1] režim vykurovania/ohrevu vody [2] zemný plyn/skvapalnený plyn (G31)

Upozornenie: určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu/odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf) pozri príslušnú Technickú dokumentáciu na www.slovensko.wolf.eu

Flip & Clean

Smartset

Cenník zostáv s kondenzačným kotlom CGS-2

Kotol CGS-2 s AM modulom, vonkajším snímačom a pripájacou súpravou na inštaláciu nad omietkou*

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
2KOTS14LAM	CGS-2L/14 kW s vrstvovým zásobníkom 90 l (120 l **)	A/A	**5 068,00**
2KOTS14RAM	CGS-2R/14 kW so zásobníkom s oceľ. registrom 145 l	A/A	**4 925,00**
2KOTS20LAM	CGS-2L/20 kW s vrstvovým zásobníkom 90 l (160 l **)	A/A	**5 182,00**
2KOTS20RAM	CGS-2R/20 kW so zásobníkom s oceľ. registrom 145 l	A/A	**5 053,00**
2KOTS24LAM	CGS-2L/24 kW s vrstvovým zásobníkom 90 l (200 l **)	A/A	**5 190,00**
2KOTS24RAM	CGS-2R/24 kW so zásobníkom s oceľ. registrom 145 l	A/A	**5 143,00**

* na strane vykurovacej vody ** ekvivalentný objem zásobníka

Ceny sú bez DPH.

Príslušenstvo kotlov do 35 kW

	obj. č.	€

Skrat výstupov pre zásobník
prevádzka bez prídavného zásobníka

obj. č. 8614785 — **58,00**

Súprava na hydraulické pripojenie pre FGB-(K)

obsahuje:
4x guľový kohút DN20
2x redukcia DN20/15
4x ploché tesnenie DN20
2x ploché tesnenie DN15

obj. č. 8614786 — **88,00**



Kryt prípojok pre FGB-(K)
vrátane upevňovacieho materiálu

obj. č. 8614955 — **120,00**



Prípojky studenej / teplej vody G 1/2" pre CGB-2K
na montáž pod omietku
s uzatváracím ventilom, chrómované

obj. č. 2071677 — **49,00**

Pripájacia súprava pre CSW-120, inštalácia nad omietku

obsahuje: pripájaciu konzolu na ohrievač vody, rúrky na pripojenie prívodu a spiatočky kotla na konzolu, plynovú rúrku na pripojenie kotla na konzolu, pripájacie rúrky na prívod a spiatočku ohrievača, rúrky na pripojenie teplej a studenej vody z ohrievača na konzolu, závitové spojky so zvieracím krúžkom, snímač ohrievača vody

obj. č. 2071820 — **306,00**



Pripájacia súprava na pitnú vodu pre CGW-2 s regulátorom tlaku na inštaláciu nad omietku 1/2"

obsahuje: poistnú skupinu s obmedzovačom tlaku, prípojku poistnej skupiny na prívod studenej vody, 2 tesnenia 3/4"

obj. č. 8610474 — **362,00**

Pripájacia súprava malá pre CGS-2
obsahuje: variabilnú pripájaciu konzolu na montáž pod omietku alebo na omietku, 2 vlnité rúrky z ušľachtilej ocele, dĺžka 800 mm, 2 vlnité rúrky z ušľachtilej ocele, dĺžka 1000 mm, 2 prípojky prívodu/spiatočky kotla, 2 dvojité vsuvky ¾", 2 T-kusy s odvzdušňovačom ½", dvojitá závitová spojka, rúrka na odvod kondenzátu, koleno 90° ½", potrubie 90° ¾", prípojka na plyn, plastový držiak na 3 hadice, transparentný

obj. č. 2071832 — **363,00**



	obj. č.	€

Pripájacia súprava veľká pre CGS-2
čiastočne zmontovaná na montáž na omietku
obsahuje: variabilnú pripájaciu konzolu na montáž na/pod omietku, 4 vlnité rúrky z ušľachtilej ocele, dĺžka 800 mm, 2 prípojky prívodu/spiatočky kotla, 2 dvojité vsuvky ¾", 2 T-kusy s odvzdušňovačom ½", dvojitá závitová spojka, 2 rúrky na odvod kondenzátu, koleno 90°, prepojenie 90°, pripájací diel na plyn, odpadový lievik R1, držiak hadíc na odpadový lievik, plynový guľový kohút s termickou poistkou, 2 priame kohúty s vypúšťacím/napúšťacím kohútom, poistný ventil 3 bary a poistná skupina bez obmedzovača tlaku vody

obj. č. 2072333 — **848,00**



Havarijný termostat
pre podlahové vykurovanie

obj. č. 2791905 — **117,00**

Poistná skupina bez regulátora tlaku vody

na inštaláciu nad/pod omietkou,
tlak siete do 6 bar, s poistným ventilom 10 bar

obj. č. 2011109 — **209,00**

Poistná skupina s regulátorom tlaku vody
pre kotol CGW-2, CGS-2
na inštaláciu nad/pod omietkou

obj. č. 2011110 — **397,00**

Ochranná anóda s externým zdrojom napätia
bezúdržbová, ako náhrada štandardnej horčíkovej anódy

obj. č. 2483556 — **616,00**

Odkaľovač s odlučovačom magnetitu
na ochranu kotla a úsporného čerpadla pred nečistotami/kalmi a magnetitom 1"
do 2,0 m³/h

Upozornenie: Inštalácia odlučovača vzduchu a odkaľovača vo vykur. okruhu je predpokladom bezporuchovej prevádzky sústavy.

obj. č. 2071880 — **412,00**

Kryt prípojok CGB-2, CGB-2K
na prekrytie pripájacích armatúr pod kotlom

obj. č. 8614255 — **187,00**



Kryt prípojok CGS-2
s vyrazenými prechodmi na pripojenie zľava, sprava, alebo zhora

obj. č. 8614144 — **163,00**

Ceny sú bez DPH.

Systémy na prívod vzduchu a odvod spalín

	obj. č.	€
Pripájací adaptér DN60/100 > 2xDN80 na odvod spalín v šachte a prívod vzduchu cez vonkajšiu stenu, do 120 °C DN60/100	2651734	**136,00**



	obj. č.	€
Súprava pre vodorovné vedenie vzduchu a spalín DN80/125, biela, vyhotovenie nezávislé na vzduchu z miesta inštalácie kotla, obsahuje: - revízne koleno 87° na pripojenie na kotol - rúru dĺžky 1000 mm - prechod cez stenu s koncovkou proti vetru dĺžky 880 mm - 2 rozety	2651495	**213,00**

Ku kotlom do 24 kW je pre pripojenie súpravy na systém DN80/125 potrebná redukcia obj. č. 26 51 733.

	obj. č.	€
Pripájacia súprava na vedenie spalín v šachte DN80/125, biela, vyhotovenie nezávislé na vzduchu z miesta inštalácie, obsahuje: - revízne koleno 87° na pripojenie na kotol - rúru dĺžky 500 mm - rozetu - oporné koleno 87° s podperou - 4 dištančné držiaky - kryt šachty s integrovaným vedením spalín a vzduchu	2651497	**235,00**



Ku kotlom do 24 kW je pre pripojenie súpravy na systém DN80/125 potrebná redukcia obj. č. 26 51 733.

	obj. č.	€
Pripájacia súprava na komín LAS DN80/125, biela, vyhotovenie nezávislé na vzduchu z miesta inštalácie, obsahuje: - revízne koleno 87° na pripojenie na kotol - rúru dĺžky 500 mm - rozetu - rúru DN80 alebo DN 60 dĺžky 500 mm	2651499	**221,00**



Ku kotlom do 24 kW je pre pripojenie súpravy na systém DN80/125 potrebná redukcia obj. č. 26 51 733.

	obj. č.	€
Strešná doska DN 125 DN80/125		



farba čierna	2651656	**103,00**
farba červenohnedá	2651657	**106,00**

	obj. č.	€
Súprava na vedenie vzduchu/spalín cez strechu DN80/125, obsahuje: - rúru na zvislý prechod strechou, z polypropylénu - upevňovací strmeň s objímkou		



dĺžka 1200-1700 mm (s posuv. členom), farba čierna	2651474	**132,00**
dĺžka 1200-1700 mm (s posuv. členom), farba červenohnedá	2651475	**117,00**
dĺžka 1800-2300 mm (s posuv. členom), farba čierna	2651476	**169,00**

	obj. č.	€
Strešná doska na šikmú strechu so sklonom 25 až 45° do DN125, s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou, vhodná pre strešnú krytinu s bobrovkou, bridlicou alebo šindľom		



farba čierna	1720202	**43,00**
farba červenohnedá	1720203	**61,00**

	obj. č.	€
Strešná doska 50×50 cm na šikmú strechu so sklonom 25° až 45° do DN125, s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou a dodatočné vyrovnanie tolerancií, vhodná pre všetky bežné strešné krytiny, najmä veľkoformátové vlnité škridly		



farba čierna s otočným, ohybným, na čierno potiahnutým prekrytím	1720206	**64,00**
farba červenohnedá s otočným, ohybným, na červenohnedo potiahnutým prekrytím	1720207	**79,00**

	obj. č.	€
Strešná doska na šikmú strechu so sklonom 25° až 45° do DN125, s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou, vhodná pre strešné krytiny s vlnitou škridlou		



farba čierna s ohybným oloveným prekrytím dole	1720200	**37,00**
farba červenohnedá s ohybným oloveným prekrytím dole	1720201	**66,00**

	obj. č.	€
Strešná doska na šikmú strechu so sklonom 25° až 45° do DN125, s adaptérom pre rúru na zvislý prechod strechou, vhodná pre strešné krytiny s vlnitou škridlou		



farba čierna s ohybným na čierno potiahnutým prekrytím dole	1720204	**78,00**
farba červenohnedá s ohybným na červenohnedo potiahnutým prekrytím dole	1720205	**78,00**

	obj. č.	€
Hrdlo na plochú strechu na zvislý prechod strechou DN125	2651486	**35,00**

Ceny sú bez DPH.

Systémy na prívod vzduchu a odvod spalín

	obj. č.	€
Spalinová rúra DN80 z polypropylénu DN80/125		
dĺžka 500 mm	2651502	**11,00**
dĺžka 1000 mm	2651503	**13,00**
dĺžka 2000 mm	2651504	**26,00**
Revízna rúra DN80 dĺžka 250 mm, na vedenie spalín v šachte DN80/125	2651510	**18,00**
Koncentrická rúra DN80/125 biela DN80/125		
dĺžka 500 mm	2651466	**43,00**
dĺžka 1000 mm	2651467	**67,00**
dĺžka 2000 mm	2651469	**142,00**
Oporné koleno 87° – DN80/125 s podperou, na pripojenie koncentrického vedenia vzduchu/spalín v šachte	2651800	**113,00**
Revízna rúra DN80/125 biela, zásuvná, s rýchlouzáverom dĺžka 250 mm	2651470	**71,00**
Revízne koleno 87° DN80/125 biele	2651489	**92,00**
Koleno DN 80/125		
biele 15°	2651482	**65,00**
biele 30°	2651483	**65,00**
biele 45° (súprava 2 ks)	2651472	**91,00**
biele 87°	2651471	**67,00**
Posuvné puzdro DN 80/125 biele, zásuvné, dĺžka 200 mm	2651490	**82,00**
Rúra DN80/125 na nasávanie vzduchu z miestností dĺžka 250 mm	2651473	**65,00**

	obj. č.	€
Pripájací adaptér DN80/125, na vedenie spalín v šachte a prívod vzduchu cez stenu, biely	2651487	**58,00**
Tesnenie DN80 pre spalinovú rúru, súprava 5 ks DN80/125	2651521	**10,00**
Redukcia z DN60/100 na DN80/125, biela	2651733	**53,00**
Revízne koleno 87°/DN80 z polypropylénu na vedenie spalín	2651514	**24,00**
Kryt šachty DN 80 na pripojenie rúry, s rúrou vyústenia, z UV-stabilizovaného plastu	2651511	**87,00**
Koleno z polypropylénu na vedenie spalín DN80		
biele 15°	2651505	**10,00**
biele 30°	2651506	**10,00**
biele 45°	2651507	**10,00**
biele 87	2651508	**13,00**
Rozšírenie z DN60 na DN80 z polypropylénu do 120 °C	2651748	**47,00**

Ceny sú bez DPH.

Cenník zostáv hydraulického príslušenstva



Hydraulická zostava 1 – jeden zmiešavací okruh

Určená pre 1 zmiešavací okruh, napr. pre priamy okruh a okruh plošného vykurovania pracujúce v rovnakom časovom režime pre kotly do 24 kW. Obsahuje:

- čerpadlovú skupinu vykurovacieho okruhu s DN 25-60, samoregul., trieda A
- regulačnú skupinu pre zapojenie so vstrekovaním
- nástenný držiak pre čerpadlové skupiny

obj. číslo	cena €
2HYDR1	1 440,00



Hydraulická zostava 2 – jeden priamy, jeden zmiešavací okruh

Určená pre 1 priamy a 1 zmiešavací okruh, napr. radiátorový okruh a okruh plošného vykurovania pracujúce v rozdielnom časovom režime pre kotly do 24 kW. Obsahuje:

- čerpadlovú skupinu vykurovacieho okruhu s DN 25-60, samoregul., trieda A
- regulačnú skupinu pre zapojenie so vstrekovaním
- nástenný držiak pre čerpadlové skupiny
- uzatváraciu skupinu vykurovacieho okruhu

obj. číslo	cena €
2HYDR2	1 970,00



Hydraulická zostava 3 – jeden priamy, jeden zmiešavací okruh

Určená pre 1 priamy a 1 zmiešavací okruh, napr. radiátorový okruh, alebo nabíjanie zásobníka teplej vody a okruh plošného vykurovania pre celkový výkon do 100 kW. Obsahuje:

- čerpadlovú skupinu vykurovacieho okruhu s DN 25-60, samoregul., tr. A
- čerpadlovú skupinu okruhu so zmiešavačom s DN 25-60, samoregul., tr. A
- nástenný držiak pre čerpadlové skupiny
- rozdeľovač
- spájacie potrubie
- hydraulický vyrovnávač do 4,5 m^3/h

obj. číslo	cena €
2HYDR3	3 220,00

Ceny sú bez DPH.

Zostavy so solárnymi kolektormi TopSon F3-1/CFK-1

Na vykurovanie a ohrev pitnej vody s kondenzačným kotlom FGB a plochými kolektormi TopSon F3-1/CFK-1

Zostava obsahuje:

Závesný kondenzačný kotol FGB
- zabudovanú ekvitermickú reguláciu
- ovládací modul BM-2 s nástenným držiakom
- snímač vonkajšej teploty a snímač ohrievača vody

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1
- 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu
- regulačnú súpravu SM1-2
- čerpadlovú skupinu 10, so samoregul. úsporným čerpadlom
- solárnu expanznú nádobu 25 l, teplonosnú kvapalinu ANRO - balenie 20 kg

SEM 2-300, stojatý solárny ohrievač vody
- pripájaciu súpravu solárnej skupiny 10

obj. číslo		tr. energetickej účinnosti	cena €
FSKOMT24	FGB-24 na vykurovanie a TopSon F3-1	A / A+	**7 980,00**
FSKOMT28	FGB-28 na vykurovanie a TopSon F3-1	A / A+	**8 040,00**
FSKOMT35	FGB-35 na vykurovanie a TopSon F3-1	A / A+	**8 075,00**
FSKOMB24	FGB-24 na vykurovanie a CFK-1	A / A+	**7 360,00**
FSKOMB28	FGB-28 na vykurovanie a CFK-1	A / A+	**7 445,00**
FSKOMB35	FGB-35 na vykurovanie a CFK-1	A / A+	**7 459,00**

Na vykurovanie a ohrev pitnej vody s kondenzačným kotlom CGB-2 a plochými kolektormi TopSon F3-1/CFK-1

Zostava obsahuje:

Závesný kondenzačný kotol CGB-2
- zobrazovací modul AM
- snímač vonkajšej teploty a snímač ohrievača vody
- pripájaciu súpravu na inštaláciu nad omietkou (plynový kohút s tepelnou poistkou, 2 kohúty prívod/spiatočka, poistný ventil 3 bary a odpad. lievik)
- ovládací modul BM-2 s nástenným držiakom

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1
- 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu
- regulačnú súpravu SM1-2
- čerpadlovú skupinu 10, so samoregul. úsporným čerpadlom
- solárnu expanznú nádobu 25 l, teplonosnú kvapalinu ANRO - balenie 20 kg

SEM 2-300, stojatý solárny ohrievač vody
- pripájaciu súpravu solárnej skupiny 10

obj. číslo		tr. energetickej účinnosti	cena €
2SKOMT14	CGB-2/14 na vykurovanie a TopSon F3-1	A / A+	**8 942,00**
2SKOMT20	CGB-2/20 na vykurovanie a TopSon F3-1	A / A+	**9 141,00**
2SKOMT24	CGB-2/24 na vykurovanie a TopSon F3-1	A / A+	**9 217,00**
2SKOMB14	CGB-2/14 na vykurovanie a CFK-1	A / A+	**8 323,00**
2SKOMB20	CGB-2/20 na vykurovanie a CFK-1	A / A+	**8 522,00**
2SKOMB24	CGB-2/24 na vykurovanie a CFK-1	A / A+	**8 598,00**

Ceny sú bez DPH.

Zostavy so solárnymi kolektormi TopSon F3-1/CFK-1

Na ohrev pitnej vody s plochými kolektormi TopSon F3-1/CFK-1 a solárnym zásobníkom

Zostava obsahuje:

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1
- 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu
- regulačnú súpravu SM1-2
- ovládací modul BM-2
- čerpadlovú skupinu 10, so samoregul. úsporným čerpadlom
- solárnu expanznú nádobu 25 l, teplonosnú kvapalinu ANRO 20 kg

SEM 2-300, stojatý solárny ohrievač vody
- pripájaciu súpravu solárnej skupiny

obj. číslo		cena €
STPS2-300	s TopSon F3-1	**6 210,00**
SCFK2-300	s CFK-1	**5 615,00**

Na ohrev pitnej vody s plochými kolektormi TopSon F3-1/CFK-1 bez solárneho zásobníka

Zostava obsahuje:

2x solárny kolektor TopSon F3-1 alebo CFK-1
- 2x kompenzátor, pripájaciu súpravu
- regulačnú súpravu SM1-2
- čerpadlovú skupinu 10, so samoregul. úsporným čerpadlom
- solárnu expanznú nádobu 25 l, teplonosnú kvapalinu ANRO 20 kg

obj. číslo		cena €
STPS2A	s TopSon F3-1	**4 200,00**
SCFK2A	s CFK-1	**3 580,00**

Ceny sú bez DPH.

Plynový kondenzačný kotol CGB-2 38/55

- Robustná konštrukcia - veľká plocha výmenníka zaistí minimálne tepelné zaťaženie aj pri vyšších teplotách
- Výmenník tepla je zhotovený z rebrovanej rúrky z nehrdzavejúcej ocele V4A
- Modulácia v rozsahu 15 – 100 % menovitého výkonu
- S použitím modulu KM-2 možnosť kaskády až 5 kotlov
- Hydraulické pripojenia úplne kompatibilné s predchádzajúcimi modelmi
- Všetko podstatné je už integrované v kotli
- **Jednotný systém regulácie - pre všetky zariadenia WOLF postačí jediný modul BM-2 (v čiernej alebo bielej farbe), s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**

Rozmery







Typ	CGB-2	38	55
Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania		A	A
Rozmery (bez spalinového hrdla), š x v x h		440 × 790 × 412	
Menovitý tepelný výkon pri 80/60°C	kW	34,9	51,1 [1]
Menovitý tepelný výkon pri 50/30°C	kW	38	55 [1]
Menovitý tepelný príkon	kW	36,4	53,3
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 80/60 °C	kW	5,3/6,7 [2]	7,8/9,8 [2]
Najnižší menovitý tep. výkon (modul.) pri 50/30 °C	kW	6,3/7,6 [2]	9,2/11,0 [2]
Najnižší menovitý tepelný príkon (modulovaný)	kW	6,3/7,3 [2]	9,1/10,5 [2]
Účinnosť (DIN)			
pri menovitom zaťažení pri 80/60 °C (Hi/Hs)	%	98/86	98/88
pri 30% čiastočnom zaťažení s TR=30 °C (Hi/Hs)	%	110/99	110/99
NO_x trieda		6	6
Max. dovolený pretlak vody	bar/MPa	6/0,6	6/0,6
Celková hmotnosť	kg	47	47
Napájanie		230V, 50Hz	
Prípojka prívodu vzduchu/odvodu spalín	mm	80/125	80/125

[1] Ak sa požaduje obmedzenie výkonu do 50 kW, možno vykonať softvérovo v nastavení kotla pri uvedení do prevádzky. Nastavená hodnota bude uvedená na štítku kotla ako jeho maximálny výkon. Štítok je súčasťou dodávky kotla.

[2] Zemný plyn/skvapalnený plyn (G31)

Upozornenie: určenie maximálnej dĺžky prívodu vzduchu/odvodu spalín (za použitia systémových prvkov Wolf) pozri príslušnú Technickú dokumentáciu na www.slovensko.wolf.eu

Flip & Clean

Smartset

Cenník zostáv
s kondenzačným kotlom CGB-2-38/55

Zostava kotla CGB-2-38/55 pre výmenu 1 kotla obsahuje:

- zobrazovací modul AM
- pripájaciu zostavu armatúr nad omietku s odbočkami
- poistný ventil na montáž do kotla 3 bar
- plynový kohút priamy s termopoistkou Rp 3/4" pre CGB a CGB-2

obj. číslo		tr. energetickej účinnosti	cena €
2KOT38AM	CGB-2 38	A	**4 625,00**
2KOT55AM	CGB-2 55	A	**4 830,00**

Zostava 2 kotlov CGB-2-38/55 pre nové inštalácie obsahuje:

- 2x zobrazovací modul AM
- modul BM-2 s nástenným držiakom
- kaskádový modul KM-2
- vonkajší/vnútorný snímač teploty
- 2x pripájaciu zostavu armatúr nad omietku s odbočkami
- 2x poistný ventil na montáž do kotla 6 bar
- 2x plynový kohút priamy Rp 3/4" s termopoistkou pre CGB a CGB-2

obj. číslo		tr. energetickej účinnosti	cena €
2KK70	2x CGB-2 38	A	**10 870,00**
2KK85	1x CGB-2 38 1x CGB-2 55	A	**11 095,00**
2KK100	2x CGB-2 55	A	**11 320,00**

Ceny sú bez DPH.

Príslušenstvo kotlov CGB-2 38/55

	obj. č.	€
Plynový guľový kohút rohový R 3/4” s tepelnou poistkou na inštaláciu pod omietkou, chrómovaný	2011193	**93,00**

	obj. č.	€
Plynový guľový kohút priamy Rp 3/4” s tepelnou poistkou na inštaláciu nad omietkou, chrómovaný	2011017	**100,00**

	obj. č.	€
Pripájacia súprava na inštaláciu nad omietkou obsahuje: 2 priame guľové kohúty 2075061, expanzné nádoby, odpadový lievik, plynový guľový kohút priamy tvar R 3/4” s tepelnou poistkou, poistný ventil s otváracím tlakom 3 bary, pripojenie ¾” vnútorný závit, odpadový lievik	8616330	**318,00**

	obj. č.	€
Súprava pripojenia vykurovacieho okruhu obsahuje: 2 guľové kohúty, každý s vypúšťacím kohútom v odbočke, pripojenie na zariadenie 5/4” prevlečnou matkou s plochým tesnením, prípravu na pripojenie poistného ventilu a expanznej nádoby 3/4” (opatrené zátkami pri dodávke), pripravené na montáž prepúšťacej zostavy 2075062, pripojenie vykurovacia/spiatočka 1” IG	2075061	**218,00**

	obj. č.	€
Prepúšťacia zostava Zostava na priamu montáž na pomocné hrdlá 3/4” uzatváracích kohútov 2075061. Použitie u jednotlivých kotlov napr. pri rekonštrukciách v prípade, že nie je zabezpečený dostatočný prietok sústavou. Nepoužíva sa v sústavách s hydraul. oddelením	2075062	**167,00**

	obj. č.	€
Poistný ventil na priame pripojenie do kotla Pripojenie ¾” bez závitu na tesnenie s poistkou, odpad 1” IG		

3 bar otvárací tlak	2075071	**39,00**
6 bar otvárací tlak	2075095	**47,00**

	obj. č.	€
Adaptér pripojenia odvodu spalín DN 80/125 Pre jednoduchú výmenu kotla CGB-35/50 Na vyrovnanie zníženej výšky o 40 mm	1731795	**52,00**

	obj. č.	€
Motor 230 V Samostatný pohon 230 V pre priamu náhradu pohonu 24 V (používané pri kotloch CGB 35/50)	2269757	**79,00**

	obj. č.	€
Trojcestný prepínací ventil 230V prepínací ventil s káblom Pripojenie 1 ”IG, kvs = 12	9146880	**282,00**

	obj. č.	€
Guľový kohút 1”	2011192	**40,00**

	obj. č.	€
Súprava plniaceho a vypúšťacieho ventilu guľový kohút s krytkou, koncovka pre hadicu a redukcia z 1” na 1/2”	8815351	**30,00**

	obj. č.	€
Filter 1 ¼” na ochranu kotla a čerpadla pred hrubými nečistotami a usadeninami zo systému	2070405	**181,00**

	obj. č.	€
Uzáver čerpadla pre čerpadlovú skupinu vykurovacieho okruhu, na jednoduchú výmenu čerpadla, s plochým tesnením, na zabudovanie pod tepelnú izoláciu		

DN25	2012058	**52,00**
DN32	2012062	**129,00**

Poznámka: armatúry DN25 sú použiteľné i na potrubia zvislých zásobníkov a zásobníkov pod kotlom (potrebné 2 kusy)

Ceny sú bez DPH.

Príslušenstvo kotlov
CGB-2 38/55

	obj. č.	€
Základná súprava, spalinová kaskáda pre 2 kotly		
		
nezávislá na vzduchu miestnosti	2651826	**955,00**
závislá na vzduchu miestnosti	2651310	**841,00**
Hydraulický vyrovnávač do 4,5 m³/h		
		
do 4,5 m³/h	2011333	**433,00**
do 10 m³/h	2011334	**853,00**
Doskový výmenník tepla pre tlakové oddelenie vrátane izolácie a upevňovacích prvkov	2074841	**3 420,00**
výkon až 200 kW, výška x šírka 616 × 191 mm, tlaková strata primár/sekundár 12/19 kPa, pripojenie primár/sekundár G 2"/G 2"		

	obj. č.	€
Neutralizačná jednotka s držiakmi		
do 150 KW	2483072	**515,00**
do 300 KW	2482873	**665,00**
Odlučovač kalov k odlučování nečistôt a magnetitových kalov, 1¼" do 3,5 m³/h na ochranu kotla a úsporného čerpadla **Upozornenie:** odlučovače plynov a kalov sú predpokladom bezporuchovej prevádzky sústavy.	2071879	**477,00**
Tepelná izolácia pre odlučovač, 1¼" / 1½"	1669271	**143,00**
Demineralizačná úpravňa vody s digitálnym meračom vodivosti výstup. vody určená k naplneniu a doplňovaniu oddeleného kotlového okruhu, alebo k doplňovaniu vykur. sústavy		
primárny okruh do 100 kW	WKD0100	**1 710,00**
primárny okruh do 200 kW	WKD0200	**1 785,00**

Ceny sú bez DPH.

Regulácia

	obj. č.	cena €
Dotykový ovládací modul RM-2 eBus 4 v 1: Automatická detekcia funkcie na základe systémových komponentov: • Regulátor teploty s denným / týždenným programom • Diaľkové ovládanie pre vetracej jednotky CWL Excellent / CWL 2 (súčasne s reguláciou teploty) • Diaľkové ovládanie vykurovacích alebo zmiešavacích okruhov (s BM / BM-2 v systéme) • Diaľkové ovládanie až pre 7 jednotlivých vykurovacích okruhov s niekoľkými RM-2 (s BM / BM-2 v systéme) • Osvetlená dotyková obrazovka • Integrovaný snímač teploty v miestnosti • Pripojenie cez rozhranie eBus • Navyše: prázdninový režim, chybové hlásenia, zobrazenie teploty atď. • Kompatibilný s WOLF Smartset	8908995	**169,00**
Nové **Dotykový ovládací modul RM-2 v bezdrôtovom prevedení** Nástenný modul napájaný trojicou alkalických batérií typu AAA, poprípade sieťovým napájačom. Pre bezdrôtovú komunikáciu so zbernicou eBus je nutný prijímač (obj. číslo 8909105), ktorý sa pripojí kdekoľvek na zbernici. 4 v 1: Automatická detekcia funkcie na základe systémových komponentov: • Regulátor teploty s denným / týždenným programom • Diaľkové ovládanie pre vetracej jednotky CWL Excellent / CWL 2 (súčasne s reguláciou teploty) • Diaľkové ovládanie vykurovacích alebo zmiešavacích okruhov (s BM / BM-2 v systéme) • Diaľkové ovládanie až pre 7 jednotlivých vykurovacích okruhov s niekoľkými RM-2 (s BM / BM-2 v systéme) • Osvetlená dotyková obrazovka • Integrovaný snímač teploty v miestnosti • Pripojenie bezdrôtové prostredníctvom prijímača • Navyše: prázdninový režim, chybové hlásenia, zobrazenie teploty atď. • Kompatibilný s WOLF Smartset • Batérie s dlhou životnosťou sú súčasťou dodávky	8909104	**256,00**
Nové **Prijímač (Wireless base) pre bezdrôtové moduly RM-2** Prijímač určený na komunikáciu s bezdrôtovými priestorovými prístrojmi RM-2 a bezdrôtovým snímačom vonkajšej teploty. Prijímač je určený na pripojenie na zbernicu e Bus a prijíma informácie z bezdrôtových modulov RM-2 (až 7 modulov podľa vyhotovenia) a jedného snímača vonkajšej teploty. • Pripojenie dvojvodičové kdekoľvek na zbernici e Bus • Napájanie zo zbernice • Jednoduché spárovanie s vysielacími modulmi • Iba jeden modul prijímača na zbernici	8909105	**193,00**
Nové **Snímač vonkajšej teploty v bezdrôtovom prevedení** Snímač je určený pre bezdrôtovú komunikáciu so zbernicou e Bus. Pre príjem informácií o teplote je nutný prijímač (obj. číslo 8909105), ktorý sa pripojí kdekoľvek na zbernici. Snímač vonkajšej teploty je vysielač, ktorý odovzdáva informáciu o vonkajšej teplote prostredníctvom prijímača na zbernici eBus. • Inštalácia na vonkajšiu fasádu • Batéria s dlhou životnosťou je súčasťou dodávky • Komunikácia v rámci zbernice iba s jedným snímačom vonkajšej teploty	8909106	**136,00**
Ovládací modul BM-2 riadený vonkajšou/interiérovou teplotou, s časovým programom; na vykurovanie a ohrev pitnej vody		
čierny, bez nástenného držiaka, vrátane snímača vonkajšej teploty	8908338	**299,00**
čierny, bez nástenného držiaka, bez snímača vonkajšej teploty	8908339	**260,00**
čierny, s nástenným držiakom, bez snímača vonkajšej teploty	8908340	**285,00**
biely, bez nástenného držiaka, vrátane snímača vonkajšej teploty	8908798	**299,00**
biely, s nástenným držiakom, vrátane snímača vonkajšej teploty	8908341	**320,00**
Snímač vonkajšej teploty	279202199	**29,00**

Ceny sú bez DPH.

Regulácia

		obj. č.	cena €
	Modul WOLF Link Pro - určený na externú inštaláciu s integrovanym rozhranim LAN a WLAN na pripojenie regulačného systemu Wolf k počítačovej sieti	8908651	**514,00**
	Modul WOLF Link Home - na zabudovanie do zariadenia s integrovanym rozhranim LAN a WLAN na pripojenie regulačného systemu Wolf k počítačovej sieti Obsahuje: modul Wolf LINK HOME, pripájací kábel, návod k montáži a obsluhe, sieťový kábel	8908650	**310,00**
	Kaskádový modul KM-2 rozširujúci modul na riadenie kaskády až 4 kotlov s modulovanými alebo až 5 kotlov so spínanými stupňami horákov, jedného zmiešavaného a jedného priameho okruhu podľa zadanej konfigurácie. Modul musí byť použitý pri všetkých inštaláciách, ktoré používajú hydraulický oddeľovač, alebo akumulátor tepla pre viac zdrojov. V systému zbernice môže byť len 1 modul KM-2, ďalšie rozšírenie je možné ďalšími (max. 6) modulmi MM-2. Súčasťou dodávky modulu je snímač teploty v hydraulickom oddeľovači a snímač výstupnej teploty zmiešavača. V prípade použitia priameho okruhu na nabíjanie zásobníka je potrebné objednať naviac snímač teploty zásobníka (obj. č. 279905499).	8908448	**530,00**
	Modul zmiešavača MM-2 ako doplnkový modul na riadenie jedného okruhu so zmiešavačom, so snímačom teploty okruhu, s možnosť doplnenia ovládacieho modulu BM-2 ako diaľkového ovládania. V systéme môže byť max. 7 modulov MM-2.	8908447	**320,00**

Zostava na ovládanie systému pomocou smartfónu alebo počítača

	obsahuje **ovládací modul BM-2 čierny** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK HOME, aplikáciu Smartset	WRB2I7i	**590,00**
	obsahuje **ovládací modul BM-2 biely** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK HOME, aplikáciu Smartset	WRB2I7ib	**630,00**
	obsahuje **ovládací modul BM-2 čierny** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK PRO, aplikáciu Smartset	WRB2I7e	**800,00**
	obsahuje **ovládací modul BM-2 biely** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK PRO, aplikáciu Smartset	WRB2I7eb	**845,00**

Ceny sú bez DPH.

Ovládajte zariadenia WOLF jednoducho a odkiaľkoľvek

Nastavte si optimálne vnútorné prostredie pomocou aplikácie WOLF SmartSet

Ovládanie vykurovania, vetrania, vzduchotechnických jednotiek a ich monitorovanie niekoľkými dotykmi: to všetko ponúkajú produkty WOLF. Bez nutnosti vstupu do kotolne alebo technickej miestnosti môže každý užívateľ ovládať technické zariadenia budovy od firmy WOLF jednoducho s využitím aplikácie v smartfóne, tablete či v počítači. A servisný technik alebo správca zariadenia? Za pomoci bezplatného prístupu na diaľku môžu, cez servisný portál WOLF, ľahšie zabezpečovať hladkú a spoľahlivú prevádzku vašich technických zariadení.

Ovládací modul BM-2
pre komfortné ovládanie systému vykurovania, chladenia, ohrevu vody a vetrania

5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Bližšie informácie na
www.slovensko.wolf.eu/5-rocna/

Stiahnite si aplikáciu zdarma

Stiahnuť na App Store

Google Play

Máte otázku týkajúcu sa produktov WOLF? Kontaktujte svojho obchodného reprezentanta

Kontakty **nájdete tu**

WOLF Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
Tel. +421 2 4820 0802
info@wolfsr.sk, www.slovensko.wolf.eu

WOLF
Nastavený na mňa.