5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Made in Germany by WOLF

BONUS PROGRAM

Tepelné čerpadlá Wolf

Cenník zostáv

Platnosť od 1. 4. 2024

www.slovensko.wolf.eu

Tepelné čerpadlo CHA Monoblok

- Pre efektívne a ekologické vykurovanie, chladenie a ohrev vody
- Elektronická regulácia výkonu s invertnou technikou
- Veľmi nízke prevádzkové náklady
- S plošným systémom možno miestnosti vykurovať aj chladiť
- Využíva prírodné chladivo R 290, šetrné k životnému prostrediu
- Možnosť využitia elektrickej energie z fotovoltaického systému
- **Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia WOLF. Postačí jediný modul BM-2, s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**

Rozmery





Typ		CHA-07	CHA-10
Rozsah výkonov pri A–7/W35	kW	1.6 - 6.8	2.2 - 9.8
Vykurovací výkon COP A7/W35 podľa EN 14511	kW / -	4.5 / 5.47	4.1 / 5.72
Vykurovací výkon COP A2/W35 podľa EN 14511	kW / -	5.15 / 4.54	5.75 / 4.65
Max. výkon COP A7/W35 podľa EN 14511	kW / -	7.0 / 5.1	10.1 / 5.1
Rozsah výkonu chladenia A35/W18	kW / -	2.3 - 7.0	4.3 - 10.0
Max. výstupná teplota bez el. ohrevu	°C	70	70
Integrovaný elektrický ohrev	kW	9	9
Hladina akust. tlaku v zníženej nočnej prevádzke (vzd. 3 m)	dB(A)	32	34
Akustický tlak denný max./nočný max.	dB(A)	58 / 49	60 / 51
Hladina hluku ErP	dB(A)	52	53
Typ chladiva / Plniace množstvo / GWP	- / kg / -	R290 / 3.1 / 3	R290 / 3.4 / 3
Teplota prevádzkovej hranice pri vykurovaní/chladení	°C	-22 až +40 / +10 až +45	-22 až +40 / +10 až +45
Trieda energetickej účinnosti vykurovania, nízka teplota	-	A++/A+++	A++/A+++
Trieda energetickej účinnosti vykurovania, stredná teplota	-	A++	A++
Rozmery vonkajšej jednotky (Š x V x H)	mm	1,286 × 979 × 562	1,286 × 979 × 562
Rozmery vnútornej jednotky (Š x V x H)	mm	440 × 790 × 340	440 × 790 × 340
Hmotnosť vonkajšia/vnútorná jednotka	kg	152 / 27	162 / 27

Poznámky k správnej inštalácii:

1. Max. vzdialenosť inštalácie vonkajšej a vnútornej jednotky pri použití potrubia DN 32 je 30 m (60 m potrubia celkom)
2. Podlahové vykurovanie bez akumulácie možno použiť pre potrubie min d 15 x 1,5 s veľkosťou min. 150 m² bez zónovej regulácie a max. 200 m².
3. Do systému je nutné použiť magnetický odkalovač.

SG Ready · ehpa · PLUS X AWARD BESTES PRODUKT DES JAHRES 2019 · PLUS X AWARD High Quality Design Bedienkomfort Funktionalität · Alexa Skill · R290 Natürliches Kältemittel · Smartset

Zostavy s tepelným čerpadlom CHA Monoblok

CHA Monoblok s AM modulom a vonkajším snímačom

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
MTC07AM	CHA 7 kW/400V	A++	**12 200,00**
MTC10AM	CHA 10 kW/400V	A++	**12 990,00**

CHA Monoblok s AM modulom, vonkajším snímačom a zásobníkom CEW-2-200

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
MTC7Z200C	CHA 7 kW/400V + zásobník 180 l *	A++/A	**na vyžiadanie**
MTC10Z200C	CHA 10 kW/400V + zásobník 180 l *	A++/A	**na vyžiadanie**

CHA Monoblok s AM modulom, vonkajším snímačom a zásobníkom SEW-2-200

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
MTC7Z200	CHA 7 kW/400V + zásobník 190 l *	A++/A	**na vyžiadanie**
MTC10Z200	CHA 10 kW/400V + zásobník 190 l *	A++/A	**na vyžiadanie**

CHA Monoblok s AM modulom, vonkajším snímačom a zásobníkom SEW-1-300

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
MTC7Z	CHA 7 kW/400V + zásobník 290 l *	A++/A	**na vyžiadanie**
MTC10Z	CHA 10 kW/400V + zásobník 290 l *	A++/A	**na vyžiadanie**

* vrátane snímača teploty zásobníka na prípravu teplej vody

Voliteľné príslušenstvo

Akumulačný zásobník vody SPU-1-200 — obj. č. 2483884 — **988,00**

ako oddeľovací alebo sériový stojatý zásobník s tepelnou izoláciou a 5 pripájacími hrdlami G 1 ½"

Priemer 610 mm, výška 1140 mm, objem 200 l, hmotnosť: 43 kg

Snímač ohrievača vody — obj. č. 8852829 — **20,00**

typ NTC 5K, pre regulátory SM1-2 a SM2-2, MM-2 a KM-2

Trojcestný prepínací ventil — obj. č. 9146880 — **282,00**

na vykurovanie/chladenie 230 V prepínací ventil s káblom pripojenie 1 "IG, kvs = 12

Konzola na podlahu CHA Monoblok — obj. č. 9146878 — **527,00**

Kryt konzoly na podlahu — obj. č. 9147102 — **303,00**

- Pre podlahovú konzolu monobloku CHA
- Zaistí vysoko kvalitný vzhľad
- Súprava pozostáva z oplášťenia a matných čiernych skrutiek



Ceny sú bez DPH.

Ceny sú bez DPH. Vydaním tohto cenníku strácajú predchádzajúce vydania platnosť.
Vyhradzujeme si právo úprav položiek a cien. Všetky produkty spĺňajú legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.
Všeobecné obchodné podmienky, technické parametre a návody nájdete na www.slovensko.wolf.eu

Tepelné čerpadlo FHA Monoblok

- Široký rozsah výkonov od 5 do 14 kW (až 70 kW v kaskáde)
- Univerzálne prevedenie pre novostavby aj rekonštrukcie
- Nízke prevádzkové náklady vďaka vysokému COP
- Modulačná prevádzka vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody
- Moderné chladivo R32 šetrné k životnému prostrediu - GWP 675
- Vhodné pri bivalentných a hybridných riešeniach s plynovým kotlom
- Výnimočne tichý chod
- Jednoduchá inštalácia a veľmi bezpečná dlhodobá prevádzka
- **Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia WOLF. Postačí jediný modul BM-2 s možnosťou ovládania na diaľku**

Rozmery



vnútorná jednotka



vonkajšia jednotka FHA-05/06, 06/07



vonkajšia jednotka FHA-08/10, 11/14, 14/17

Typ		FHA-05/06 (230V)	FHA-06/07 (230V)	FHA-08/10 (230V)	FHA-11/14 (400V)	FHA-14/17 (400 V)
Menovitý výkon A7/W35 podľa EN14511	kW / -	2,9 / 4,7	3,8 / 5,2	3,6 / 4,9	6,8 / 5,0	6,8 / 5,2
Menovitý výkon A2/W35 podľa EN14511	kW / -	2,9 / 3,5	3,0 / 3,5	4,9 / 4,3	8,1 / 3,4	6,8 / 3,5
Maximálny výkon A-7/W35 podľa EN 14511	kW / -	5,0 / 3,1	5,5 / 2,8	7,6 / 2,9	10,1 / 2,6	11,8 / 2,6
Max. chladiaci výkon A35/W18 / ERR podľa EN 14511	kW / -	6,9 / 4,3	6,8 / 4,3	9,7 / 4,4	14,6 / 3,5	14,5 / 3,5
Max. výstupná teplota od 2 do 19 °C / Max. výstupná teplota od 2 do -15 °C	°C / °C	65 / 60	65 / 60	65 / 60	65 / 60	65 / 60
Výpočtová hladina hluku nočný režim/denný režim v 5 m	dB(A)	32,4 / 40,8	32,4 / 43,8	34,1 / 44,5	35,8 / 46,5	36,3 / 50,6
Náplň chladiva / CO_2 ekv.	kg / t	1,4 / 0,95	1,4 / 0,95	1,4 / 0,95	1,75 / 1,18	1,75 / 1,18
Teplota prevádzkovej hranice pri vykurovaní/chladení/ príprave teplej vody	°C	-25 až +43 / +10 až +43 / -25 až +43	-25 až +43 / +10 až +43 / -25 až +43	-25 až +43 / +10 až +43 / -25 až +43	-25 až +43 / +10 až +43 / -25 až +43	-25 až +43 / +10 až +43 / -25 až +43
Trieda energetickej účinnosti pri nízkoteplotnom vykurovaní	-	A+++	A++	A+++	A++	A++
Trieda energetickej účinnosti pri strednoteplotnom vykurovaní	-	A++	A++	A++	A+	A++
Rozmery vonkajšej jednotky (Š x V x H)	mm	1 295 × 718 x 429	1 295 × 718 x 429	1 385 × 865 x 526	1 385 × 865 x 526	1 385 × 865 x 526
Rozmery vnútornej jednotky (Š x V x H)	mm	440 × 790 x 373	440 × 790 x 373	440 × 790 x 373	440 × 790 x 373	440 × 790 x 373
Hmotnosť vonkajšej/vnútornej jednotky	kg	79 / 25	79 / 25	98 / 25	137 / 26	137 / 26

SG Ready · Alexa Skill · R32 Refrigerant · Smartset

Zostavy s tepelným čerpadlom FHA Monoblok

FHA Monoblok s AM modulom a vonkajším snímačom

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
MTF06AM	FHA 05/06 230V	A++	**6 870,00**
MTF07AM	FHA 06/07 230V	A++	**7 500,00**
MTF10AM	FHA 08/10 230V	A++	**8 500,00**
MTF14AM	FHA 11/14 400V	A++	**9 800,00**
MTF17AM	FHA 14/17 400V	A++	**10 500,00**

Voliteľné príslušenstvo

Podlahová konzola pre FHA-05/06, 06/07 — obj. č. 9148538 — **303,00**

- Podlahová konzola zaisťujúca vyvýšenú polohu vonkajšieho modulu
- Znižuje jeho znečistenie
- Vhodná pre oblasti s vyššou intenzitou sneženia

Podlahová konzola pre FHA-08/10, 11/14, 14/17 — obj. č. 9148539 — **335,00**

- Podlahová konzola zaisťujúca vyvýšenú polohu vonkajšieho modulu
- Znižuje jeho znečistenie
- Vhodná pre oblasti s vyššou intenzitou sneženia

Kryt podlahovej konzoly pre FHA-05/06, 06/07 — obj. č. 9148541 — **250,00**

- Kryt pre podlahovú konzolu monobloku FHA
- Zaistí dizajnový vzhľad
- Sada sa skladá z opláštenia a matných čiernych skrutiek



Kryt podlahovej konzoly pre FHA-08/10, 11/14, 14/17 — obj. č. 9148542 — **261,00**

- Kryt pre podlahovú konzolu monobloku FHA
- Zaistí dizajnový vzhľad
- Sada sa skladá z opláštenia a matných čiernych skrutiek

Základná konzola pre FHA-05/06, 06/07 — obj. č. 9148543 — **197,00**

- Základná konzola zaisťujúca vyvýšenú polohu vonkajšieho modulu
- Priestorovo úsporné a nenápadné riešenie
- Zvýšenie požadovanej výšky pre pripojenie kondenzátu

Základná konzola pre FHA-08/10, 11/14, 14/17 — obj. č. 9148544 — **208,00**

- Základná konzola zaisťujúca vyvýšenú polohu vonkajšieho modulu
- Priestorovo úsporné a nenápadné riešenie
- Zvýšenie požadovanej výšky pre pripojenie kondenzátu

Ceny sú bez DPH.

Ceny sú bez DPH. Vydaním tohto cenníku strácajú predchádzajúce vydania platnosť.
Vyhradzujeme si právo úprav položiek a cien. Všetky produkty spĺňajú legislatívne požiadavky Slovenskej republiky.
Všeobecné obchodné podmienky, technické parametre a návody nájdete na www.slovensko.wolf.eu

Splitové tepelné čerpadlo BWL-1S

Ilustračné foto
so zásobníkom CEW-2-200

- Pre efektívne a ekologické vykurovanie, chladenie a ohrev vody
- Vysoko účinné s COP až 3,8 pri A2/W35 (EN 14511)
- Elektronická regulácia výkonu s invertnou technikou
- So zabudovaným vysoko efektívnym čerpadlom EEI < 0,23
- Elektrický ohrevný článok 6 kW
- So zásobníkovým ohrievačom vody CEW-2-200 ako dizajnová zostava pre montáž na seba
- **Jednotný systém regulácie pre všetky zariadenia WOLF. Postačí jediný modul BM-2, s možnosťou ovládania na diaľku pomocou smartfónu alebo počítača**

Rozmery

vnútorná jednotka



vonkajšia jednotka BWL-1S 05, 07



vonkajšia jednotka BWL-1S 10, 14, 16



TYP	BWL-1S	05/230V	07/230V	10/400V	14/400V	16/400V
Vykurovací výkon COP A2/W35 podľa EN 14511	kW / -	3.4 - 3.7	5.0 - 3.5	7.6 / 3.8	8.8 / 3.8	10.8 / 3.3
Vykurovací výkon COP A7/W35 podľa EN 14511	kW / -	5.2 / 4.9	7.3 / 4.8	10.2 / 4.8	12.1 / 4.8	17.5/ 3.6
Vykurovací výkon COP A-7/W35 podľa EN 14511	kW / -	5.1 / 2.9	6.2 / 2.7	8.1 / 2.7	8.7 / 2.7	10.9 / 2.4
Max. výkon COP A2/W35 podľa EN 14511	kW	1.9 / 6.6	1.9 / 8.8	2.9 / 10.6	3.1 / 12.4	3.5 / 12.2
Rozsah chladiaceho výkonu A35/W18	kW / -	6.1 / 3.5	9.0 / 3.8	8.7 / 4.1	12.0 / 3.4	13.0 / 2.5
Max. prevádzková teplota v režimu vykurovania	°C			+20 až +55		
Hladina akust. tlaku v zníženej nočnej prevádzke	dB(A)	56	56	57	57	57
Max. hladina hluku	dB(A)	61	63	64	65	66
Typ chladiva/množstvo chladiva	– / kg	R410A / 2.15	R410A / 2.15	R410A / 2.95	R410A / 2.95	R410A / 3.5
Trieda energetickej účinnosti vykurovania, nízka teplota	-	A++	A++	A++	A++	A++
Trieda energetickej účinnosti vykurovania, stredná teplota	-	A+	A++	A++	A++	A++
Rozmery vonkajšej jednotky (Š x V x H)	mm	964 × 862 x 363	964 × 862 x 363	964 × 1261 x 363	964 × 1261 x 363	964 × 1261 x 363
Rozmery vnútornej jednotky (Š x V x H)	mm			440 × 790 × 340		
Hmotnosť vonkajšej/vnútornej jednotky	kg	66 / 33	66 / 33	110 / 35	110 / 37	110/ 37

Poznámky k správnej inštalácii:

1. Min. vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je 3 m.
2. Max. vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou bez nutnosti doplnenia chladiva je 12 m.
3. Max. vzdialenosť medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je 25 m.
4. Podlahové vykurovanie bez akumulácie možno použiť pre potrubie min. 15x 1,5 mm pre BWL-1S 05 a 07 o veľkosti min. 100 m² bez zónovej regulácie a max. 180 m².
5. Podlahové vykurovanie bez akumulácie možno použiť pre potrubie min. 15x 1,5 mm pre BWL-1S 10, 14,16 o veľkosti min. 150 m² bez zónovej regulácie a max. 250 m².
6. Do systému je nutné použiť magnetický odkalovač.

SG Ready · ehpa · Smartset

Zostavy s tepelným čerpadlom BWL-1S

Tepelné čerpadlo BWL-1S s AM modulom a vonkajším snímačom

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
SPTC5AM	BWL-1S 5 kW/230V	A++	**7 250,00**
SPTC7AM	BWL-1S 7 kW/230V	A++	**7 500,00**
SPTC10AM	BWL-1S 10 kW/400V	A++	**10 283,00**
SPTC14AM	BWL-1S 14 kW/400V	A++	**10 640,00**
SPTC16AM	BWL-1S 16 kW/400V	A++	**11 365,00**

Tepelné čerpadlo BWL-1S s AM modulom, vonkajším snímačom a zásobníkom CEW-2-200

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
SPTC5Z200C	BWL-1S 5 kW/230V + zásobník 180 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC7Z200C	BWL-1S 7 kW/230V + zásobník 180 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC10Z200C	BWL-1S 10 kW/400V + zásobník 180 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC14Z200C	BWL-1S 14 kW/400V + zásobník 180 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC16Z200C	BWL-1S 16 kW/400V + zásobník 180 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**

Tepelné čerpadlo BWL-1S s AM modulom, vonkajším snímačom a zásobníkom SEW-2-200

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
SPTC5Z200	BWL-1S 5 kW/230V + zásobník 190 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC7Z200	BWL-1S 7 kW/230V + zásobník 190 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC10Z200	BWL-1S 10 kW/400V + zásobník 190 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC14Z200	BWL-1S 14 kW/400V + zásobník 190 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC16Z200	BWL-1S 16 kW/400V + zásobník 190 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**

Tepelné čerpadlo BWL-1S s AM modulom, vonkajším snímačom a zásobníkom SEW-1-300

obj. číslo		tr. energ. účinnosti	cena €
SPTC5Z	BWL-1S 5 kW/230V + zásobník 290 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC7Z	BWL-1S 7 kW/230V + zásobník 290 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC10Z	BWL-1S 10 kW/400V + zásobník 290 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC14Z	BWL-1S 14 kW/400V + zásobník 290 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**
SPTC16Z	BWL-1S 16 kW/400V + zásobník 290 l *	A++ / A	**na vyžiadanie**

* vrátane snímača teploty zásobníka na prípravu teplej vody

Voliteľné príslušenstvo

Akumulačný zásobník vody SPU-1-200
ako oddeľovací alebo sériový stojatý zásobník s tepelnou izoláciou a 5 pripájacími hrdlami G 1 ½“

Priemer 610 mm, výška 1140 mm, objem 200 l, hmotnosť: 43 kg

obj. č. 2483884 — **988,00**

Snímač ohrievača vody
typ NTC 5K, pre regulátory SM1-2 a SM2-2, MM-2 a KM-2

obj. č. 8852829 — **20,00**

Ohrev vane na kondenzát
so zabudovaným termostatom protimrazovej ochrany, na montáž do vane na kondenzát vonkajšieho modulu

obj. č. 9146214 — **285,00**

Konzola na podlahu na pripevnenie vonkajšieho modulu
žiarovo pozinkovaná oceľ
vrátane 4 tlmičov kmitania

Poznámka:
Konzolu je potrebné priskrutkovať na pevný podklad.

obj. č. 2484747 — **na vyžiad.**

Nástenná konzola na pripevnenie vonkajšieho modulu
žiarovo pozinkovaná oceľ, vrátane 4 tlmičov kmitania

Upozornenie: Nástenná konzola sa môže použiť len na steny s vysokou plošnou hmotnosťou (> 250 kg/m²). Steny ľahkej alebo priečkovej konštrukcie nie sú dovolené.

obj. č. 2484749 — **494,00**

Konzola na podlahu na pripevnenie vonkajšieho modulu
práškovo lakovaná oceľ, farba biela
vrátane 4 tlmičov vibrácií

Poznámka: Konzolu nutné priskrutkovať na pevný podklad. Dodávka je bez protišmykových nožičiek.

obj. č. 2484747A — **60,00**

Nástenná konzola na pripevnenie vonkajšieho modulu
práškovo lakovaná oceľ, farba biela
vrátane 4 tlmičov kmitania

Upozornenie: Nástenná konzola sa môže použiť len na steny s vysokou plošnou hmotnosťou (> 250 kg/m²). Steny ľahkej alebo priečkovej konštrukcie nie sú dovolené.

obj. č. 2484749A — **na vyžiad.**

Sada gumových dorazov

obj. č. 3490600 — **38,00**

Ceny sú bez DPH.

Regulácia

	obj. č.	cena €
Dotykový ovládací modul RM-2 eBus 4 v 1: Automatická detekcia funkcie na základe systémových komponentov: • Regulátor teploty s denným / týždenným programom • Diaľkové ovládanie pre vetracej jednotky CWL Excellent / CWL 2 (súčasne s reguláciou teploty) • Diaľkové ovládanie vykurovacích alebo zmiešavacích okruhov (s BM / BM-2 v systéme) • Diaľkové ovládanie až pre 7 jednotlivých vykurovacích okruhov s niekoľkými RM-2 (s BM / BM-2 v systéme) • Osvetlená dotyková obrazovka • Integrovaný snímač teploty v miestnosti • Pripojenie cez rozhranie eBus • Navyše: prázdninový režim, chybové hlásenia, zobrazenie teploty atď. • Kompatibilný s WOLF Smartset	8908995	**169,00**
Nové **Dotykový ovládací modul RM-2 v bezdrôtovom prevedení** Nástenný modul napájaný trojicou alkalických batérií typu AAA, poprípade sieťovým napájačom. Pre bezdrôtovú komunikáciu so zbernicou eBus je nutný prijímač (obj. číslo 8909105), ktorý sa pripojí kdekoľvek na zbernici. 4 v 1: Automatická detekcia funkcie na základe systémových komponentov: • Regulátor teploty s denným / týždenným programom • Diaľkové ovládanie pre vetracej jednotky CWL Excellent / CWL 2 (súčasne s reguláciou teploty) • Diaľkové ovládanie vykurovacích alebo zmiešavacích okruhov (s BM / BM-2 v systéme) • Diaľkové ovládanie až pre 7 jednotlivých vykurovacích okruhov s niekoľkými RM-2 (s BM / BM-2 v systéme) • Osvetlená dotyková obrazovka • Integrovaný snímač teploty v miestnosti • Pripojenie bezdrôtové prostredníctvom prijímača • Navyše: prázdninový režim, chybové hlásenia, zobrazenie teploty atď. • Kompatibilný s WOLF Smartset • Batérie s dlhou životnosťou sú súčasťou dodávky	8909104	**256,00**
Nové **Prijímač (Wireless base) pre bezdrôtové moduly RM-2** Prijímač určený na komunikáciu s bezdrôtovými priestorovými prístrojmi RM-2 a bezdrôtovým snímačom vonkajšej teploty. Prijímač je určený na pripojenie na zbernicu e Bus a prijíma informácie z bezdrôtových modulov RM-2 (až 7 modulov podľa vyhotovenia) a jedného snímača vonkajšej teploty. • Pripojenie dvojvodičové kdekoľvek na zbernici e Bus • Napájanie zo zbernice • Jednoduché spárovanie s vysielacími modulmi • Iba jeden modul prijímača na zbernici	8909105	**193,00**
Nové **Snímač vonkajšej teploty v bezdrôtovom prevedení** Snímač je určený pre bezdrôtovú komunikáciu so zbernicou e Bus. Pre príjem informácií o teplote je nutný prijímač (obj. číslo 8909105), ktorý sa pripojí kdekoľvek na zbernici. Snímač vonkajšej teploty je vysielač, ktorý odovzdáva informáciu o vonkajšej teplote prostredníctvom prijímača na zbernici eBus. • Inštalácia na vonkajšiu fasádu • Batéria s dlhou životnosťou je súčasťou dodávky • Komunikácia v rámci zbernice iba s jedným snímačom vonkajšej teploty	8909106	**136,00**
Ovládací modul BM-2 riadený vonkajšou/interiérovou teplotou, s časovým programom; na vykurovanie a ohrev pitnej vody		
čierny, bez nástenného držiaka, vrátane snímača vonkajšej teploty	8908338	**299,00**
čierny, bez nástenného držiaka, bez snímača vonkajšej teploty	8908339	**260,00**
čierny, s nástenným držiakom, bez snímača vonkajšej teploty	8908340	**285,00**
biely, bez nástenného držiaka, vrátane snímača vonkajšej teploty	8908798	**299,00**
biely, s nástenným držiakom, vrátane snímača vonkajšej teploty	8908341	**320,00**
Snímač vonkajšej teploty	279202199	**29,00**

Ceny sú bez DPH.

Regulácia

		obj. č.	cena €
	Modul WOLF Link Pro - určený na externú inštaláciu s integrovanym rozhranim LAN a WLAN na pripojenie regulačného systemu Wolf k počítačovej sieti	8908651	**514,00**
	Modul WOLF Link Home - na zabudovanie do zariadenia s integrovanym rozhranim LAN a WLAN na pripojenie regulačného systemu Wolf k počítačovej sieti Obsahuje: modul Wolf LINK HOME, pripájací kábel, návod k montáži a obsluhe, sieťový kábel	8908650	**310,00**
	Kaskádový modul KM-2 rozširujúci modul na riadenie kaskády až 4 kotlov s modulovanými alebo až 5 kotlov so spínanými stupňami horákov, jedného zmiešavaného a jedného priameho okruhu podľa zadanej konfigurácie. Modul musí byť použitý pri všetkých inštaláciách, ktoré používajú hydraulický oddeľovač, alebo akumulátor tepla pre viac zdrojov. V systému zbernice môže byť len 1 modul KM-2, ďalšie rozšírenie je možné ďalšími (max. 6) modulmi MM-2. Súčasťou dodávky modulu je snímač teploty v hydraulickom oddeľovači a snímač výstupnej teploty zmiešavača. V prípade použitia priameho okruhu na nabíjanie zásobníka je potrebné objednať naviac snímač teploty zásobníka (obj. č. 279905499).	8908448	**530,00**
	Modul zmiešavača MM-2 ako doplnkový modul na riadenie jedného okruhu so zmiešavačom, so snímačom teploty okruhu, s možnosť doplnenia ovládacieho modulu BM-2 ako diaľkového ovládania. V systéme môže byť max. 7 modulov MM-2.	8908447	**320,00**

Zostava na ovládanie systému pomocou smartfónu alebo počítača

	obsahuje **ovládací modul BM-2 čierny** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK HOME, aplikáciu Smartset	WRB2I7i	**590,00**
	obsahuje **ovládací modul BM-2 biely** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK HOME, aplikáciu Smartset	WRB2I7ib	**630,00**
	obsahuje **ovládací modul BM-2 čierny** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK PRO, aplikáciu Smartset	WRB2I7e	**800,00**
	obsahuje **ovládací modul BM-2 biely** s nástenným držiakom, modul rozhrania Wolf LINK PRO, aplikáciu Smartset	WRB2I7eb	**845,00**

Ceny sú bez DPH.

Poznámky

Poznámky

Ovládajte zariadenia WOLF jednoducho a odkiaľkoľvek

Nastavte si optimálne vnútorné prostredie pomocou aplikácie WOLF SmartSet

Ovládanie vykurovania, vetrania, vzduchotechnických jednotiek a ich monitorovanie niekoľkými dotykmi: to všetko ponúkajú produkty WOLF. Bez nutnosti vstupu do kotolne alebo technickej miestnosti môže každý užívateľ ovládať technické zariadenia budovy od firmy WOLF jednoducho s využitím aplikácie v smartfóne, tablete či v počítači. A servisný technik alebo správca zariadenia? Za pomoci bezplatného prístupu na diaľku môžu, cez servisný portál WOLF, ľahšie zabezpečovať hladkú a spoľahlivú prevádzku vašich technických zariadení.

Ovládací modul BM-2
pre komfortné ovládanie systému vykurovania, chladenia, ohrevu vody a vetrania

5 ROČNÁ ZÁRUKA WOLF

Bližšie informácie na www.slovensko.wolf.eu/5-rocna/

Stiahnite si aplikáciu zdarma

Stiahnuť na App Store

Google Play

Máte otázku týkajúcu sa produktov WOLF? Kontaktujte svojho obchodného reprezentanta

Kontakty **nájdete tu**

WOLF Slovenská republika s.r.o.
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava
Tel. +421 2 4820 0802
info@wolfsr.sk, www.slovensko.wolf.eu

WOLF
Nastavený na mňa.